



ODONTOMEGA

30 anos
since 1996




**HÁ 30 ANOS FAZENDO
PARTE DO SEU LABORATÓRIO**

CATÁLOGO 2026

NOVO

SOLUÇÃO EM SINTERIZAÇÃO RÁPIDA

Faça 4 ou mais ciclos em um único turno de trabalho!



09-945

WAVESINTER

FORNO SINTERIZAÇÃO RÁPIDA POR MICRO-ONDAS

**Sinterização
de Protocolos**
Em até 2h30

Redução de Custos
Não troca resistência e
baixo gasto com energia

**Compatível com
todas as Zircônias**
Sistema Aberto

Trabalho realizado pelo Laboratório Tanganeli utilizando ZirkOM 3D e sinterizado no forno Wavesinter em 2h45m incluindo tempo de resfriamento.

COMO FUNCIONA

O WAVESINTER é um forno de sinterização que utiliza tecnologia de micro-ondas para aquecer a zircônia diretamente por dentro, sinterizando protocolos inteiros em até 2h30, já incluindo o resfriamento, e compatível com qualquer bloco do mercado.

Esse aquecimento direto reduz as variações de temperatura que costumam causar trincas e distorções, eliminando a necessidade de barra estabilizadora em protocolos e gerando economia de blocos, fresas e tempo de produção. Por não utilizar resistência, também reduz custos de manutenção e energia, mantendo estabilidade de cor mesmo em ciclos ultra rápidos.



09-198

SONIC LS+ LABSIDE FEITA PARA LABORATÓRIOS

- LCD de padrão industrial, garante a cura das camadas mais profundas, comparável com impressoras DLP.
- Aquecedor no tanque e da câmara de impressão, ideal para resinas com carga cerâmica e para o inverno.
- Câmera interna para acompanhar as impressões remotamente.
- LCD de alta durabilidade, com faixa de luz de 385nm, superior as de 405nm.
- Luz 55% mais forte, imprime mais em menor tempo.
- 8 modelos em 36 minutos.



KIT GRANDE

19,8 X 12,5 CM

E TANQUE DE 500ML

KIT PADRÃO

16,8 X 7,4 CM

E TANQUE DE 300ML

RESOLUÇÃO XY

34 μ m

TREINAMENTO OPERACIONAL E
SUPORTE ILIMITADO COMPLETO



09-192

SONIC MINI 8K S

A MAIS INDICADA DOS PROFESSORES

RESOLUÇÃO XY

22 μ m

ÁREA DE IMPRESSÃO

16.5 x 7.2 CM

MINI VAT DISPONÍVEL
SEPARADAMENTE

01-1451



- Ideal para entrar no Digital.
- O melhor custo benefício, se paga em poucas semanas.
- Imprime resinas com carga cerâmica (ideal utilizar Mini VAT).
- 3 Modelos ou 40 Coroas em Menos de 2 horas.

09-199

SONIC MIGHTY REVO 16K

MAIOR RESOLUÇÃO DA CATEGORIA

RESOLUÇÃO XY


19 μ m

ÁREA DE IMPRESSÃO

21,1 x 11,8 CM



- Aquecedor da câmara de impressão, ideal para resinas com carga cerâmica e para o inverno.
- Sensores que detectam falhas e resíduos evitando problemas.
- App que envia notificações de impressão ou falhas no celular.
- Purificador de Ar interno para redução de odores.
- Câmera interna para acompanhar impressões pelo app.



09-193

SONIC MEGA 8K S

MAIOR VOLUME DE IMPRESSÃO

RESOLUÇÃO XY

43 μ m

ÁREA DE IMPRESSÃO

33 x 18,5 x 30 CM

- Peças grandes, ideal para radiologia e laboratórios.
- Gancho embutido para escoar resina.
- Resolução alta para o tamanho do LCD.
- 16 Modelos em 4h30 ou 64 modelos em 6h.

09-136

MEGASCAN PRO

ULTRA RÁPIDO

ARCADA UNITÁRIA EM 10s

ARQUIVO

STL ABERTO

PRECISÃO DE

9 μ m



- Modelo Pro com câmera de 3.7Mp e novo braço robô.
- Software totalmente em português, integrado ao Exocad.
- Suporte Vitalício e Treinamento incluso.
- Escaneamento rápido com operação facilitada.

09-197

SONIC CS+ CHAIRSIDE

FEITA PARA IMPRESSÃO RÁPIDA

- Acompanha Mini Vat aquecido para impressão ultra rápida.
- Faixa de Luz em 385nm, muito mais preciso e durável.
- Versatilidade de trocar as plataformas para imprimir rápido ou com maior volume.
- Purificador de ar, controle via APP, câmera embutida.
- Otimizada para resinas com carga cerâmica.



RESOLUÇÃO XY

22 μ m

KIT PADRÃO

16,5 x 7,1 CM

E TANQUE DE 350ML

KIT MINI

7 x 7 CM

E TANQUE DE 150ML

MIXHEAT 09-115

Misturador multidirecional de resina 3D, com opção de aquecimento a 50°C, para garantia de uma resina homogênea para resultados otimizados.

FUNDAMENTAL PARA IMPRESSÃO DE RESINAS COM CARGA



WASH & CURE 09-122

Kit estação de Limpeza e Pós-cura com funcionamento independente, e leds com comprimento de onda de 405nm. Equipado com ventoinhas para secagem e estabilização de temperatura, evitando variações dimensionais durante a pós-cura.



FORNO CURE V2 09-118

Estação de pós-cura com comprimento de onda triplo: 365nm, 385nm e 405nm, garantindo pós-cura otimizado em diversos tipos de resina.

FUNDAMENTAL PARA IMPRESSÃO DE RESINAS COM CARGA


COMPRIMENTOS DE ONDAS

365nm
385nm
405nm


WASH+ SISTEMA DE LIMPEZA 09-124

Estação de limpeza com tanque duplo para lavagem "suja" e "limpa" separadamente, utilizando tecnologia de limpeza sônica.

LIMPE ATÉ 24 MODELOS AO MESMO TEMPO





RESINAS 3D PARA MODELOS



21-253
TR250LV



21-401
MODEL SKIN



21-403
MODEL YELLOW



21-404
MODEL WHITE



21-402
MODEL DARK GREY



21-254
AQUA IVORY



21-257
AQUA GRAY



21-255
AQUA GREEN

RESINAS 3D PARA MODELOS 8K



21-249
AQUA VANILLA 8K



21-250
AQUA SNOW GRAY 8K



21-251
AQUA RED CLAY 8K



21-252
AQUA GRAY 8K

RESINAS 3D WATER WASHABLE - LAVÁVEIS EM ÁGUA



21-258
WW RAPID BLACK



21-259
WW RAPID GRAY



21-260
WW MODEL PEARL



21-261
WW MODEL VIOLET

AA MASTER



Carga cerâmica otimizada em 15% que atinge alta resistência sem perder a facilidade da impressão.


RESISTÊNCIA
105 MPa

FRASCO
250g

BL2	B1	A1	A2	A3
21-320	21-324	21-321	21-322	21-323

AA TEMP

RESINA 3D PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS



RESISTÊNCIA
82 MPa

FRASCO
500g

BL	A1	A2	A3
21-310	21-312	21-313	21-314

Uma das poucas resinas do Brasil com certificação FDA, ideal para envios de trabalho aos EUA.

SS SPLINT

RESINA 3D PARA PLACAS OCLUSAIS



RESISTÊNCIA
92 MPa

FRASCO
500g

21-319 PROPRIEDADES
ANTI-AMARELAMENTO

Resina rígida que não amarela com o tempo. Facilidade na impressão e autoclavável.

BB BASE

Para impressão de bases de prótese total biocompatíveis com alta resistência e baixa compressão.

RESISTÊNCIA
85MPa

FRASCO
500g



R1	21-315
R2	21-316
R3	21-317

DD GUIDE

Para impressão de guias cirúrgicos totalmente biocompatíveis. Ajudando reduzir o tempo de cirurgia e garantindo um pós operatório mais confortável ao paciente.

RESISTÊNCIA
90MPa

FRASCO
500g



21-311

RODIN RAPIDCERAM

NEW



RESINA 3D NANOHÍBRIDA COM ALTA CARGA PARA RESTAURAÇÕES RÁPIDAS

RapidCeram é uma resina nanohíbrida com mais de **51% de carga cerâmica**, alta radiopacidade e velocidade de impressão até duas vezes maior que resinas cerâmicas convencionais, ideal para lentes, facetas, coroas, fixas e restaurações definitivas entregues no mesmo dia.

RESISTÊNCIA
181 MPa

FRASCO
600g

OM3 A2
21-24061 21-24063
A1 B1
21-24062 21-24064

CARGA
+51%

RODIN TITAN

NEW


RESINA 3D NANOHÍBRIDA PARA PROTOCOLOS E PRÓTESES REMOVÍVEIS

Uma das únicas resinas 3D do mercado desenvolvidas especialmente para protocolos, combinando alta carga cerâmica e módulo de flexão (4700MPa) otimizado para uma resistência flexural (170MPa) a impacto incomparável, absorvendo tensões funcionais sem comprometer estabilidade ou estética em restaurações de longa extensão.

RESISTÊNCIA
170 MPa

FRASCO
600g

A1 A2 A3 B1
21-23993 21-23994 21-23995 21-23992
C2 OM1 OM3
21-23996 21-24004 21-23991



LUNAR COMPO NEW

MAQUIAGEM 3D COM CARGA CERÂMICA

O QUE É?

LUNAR Compo é um sistema de caracterização estética à base de compósito fotopolimerizável com carga cerâmica, desenvolvido para peças odontológicas impressas em 3D. Compatível com qualquer forno foto já disponível no laboratório, permite aplicar cor, textura e brilho e finalizar a peça sem exigir equipamentos adicionais.



POR DR. GLAUBER RAMA



COMPOSTO POR

- 16 Seringas 3ml
- 1 Glaze Clear 5ml
- 1 Glaze Clear Fluo 5ml

CARGA
35%

CARGA
40%

DIFERENCIAL

Fabricado na Coreia do Sul, oferece alta durabilidade devido à composição com carga inorgânica cerâmica de 35% a 40% nas seringas e de 30% a 40% nos glazes. Apresenta boa aderência às resinas impressas, estabilidade de cor após a cura, brilho uniforme e translucidez próxima à do dente natural. É indicado para trabalhos permanentes em resina nano-híbrida, provisórios sem carga cerâmica e retoques em acrílico, compósitos e PMMA.

CORES DISPONÍVEIS



PRESS & CAST


RESINAS CALCINÁVEIS - PRENSAGEM OU INJEÇÃO DE CERÂMICA E METAIS

BLUE

Alta precisão e detalhamento.

FRASCO
500g

21-216



TRABALHO POR THIAGO BIN


GREEN

Maior carga de cera, ideal para maiores volumes e PPR.

FRASCO
500g

21-406

CONTÉM
MAIS CERA



TRABALHO POR WALISON DIAS MARTINS

GINGIMASK

Resina flexível para impressão de gengivas artificiais de baixa contração e sem deformação para uso laboratorial.

RESISTÊNCIA
60MPa

FRASCO
500g

21-405



TRABALHO
POR THIAGO BIN



FLEX

Resina transparente e flexível, com propriedade anti-amarelamento para uso laboratorial em protótipos ou modelos.

RESISTÊNCIA
50MPa

FRASCO
500g

21-407



ISOACRYL 08-055

125ml

IsoAcryl é um isolante à base de água que cria uma barreira entre modelos 3D e dispositivos de resina acrílica (PMMA), evitando que a resina grude e eliminando o risco de fraturas na remoção. Atóxico e de aplicação simples, é higienizado apenas com água.



Fácil remoção com água!



Spray de fácil aplicação!

CERAS ARTWAX PRESS

70g

Ceras orgânicas, livre de resíduos e com contração mínima. Desenvolvido especialmente para técnica de prensagem e injeção de cerâmicas.



CERA 7 05-507

500g

Cera orgânica 50% cera de abelha e 50% parafina, sem distorção ou contração, e rápido endurecimento após esfriar.



WAX PENCIL I


Gotejador de 1 caneta com temperatura estável e constante, com ajuste fino de grau em grau ou a cada 10 graus. Memoriza configurações do último uso.

110v
09-311
220v
09-312



WAX PENCIL II 09-301

Gotejador de 2 canetas com controle individual de temperatura para cada caneta e ajuste fino de temperatura. Acompanha kit com 6 ponteiros.



UNIMEGA 09-303

Imersor de cera de 1 reservatório, com ajuste fino e temperatura constante. Memoriza configurações do último uso.



MULTIMEGA 09-304

Imersor de cera de 3 reservatórios, com ajuste fino individual para cada reservatório e temperatura constante. Memoriza configurações do último uso.



DIASYNT

8' - 12000 rpm

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Alta abrasividade em pedras diamantadas com mínimo aquecimento.




DIACON

10' - 15.000 rpm

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Polidores abrasivos, ideais para trabalho com dissilicato de lítio e zircônia. Oferecem maior poder de desgaste sem aquecimento da peça, preservando a estrutura de cerâmicas, dissilicato e zircônia.




DIAPOL

3' - 12.000 rpm

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Universal para materiais cerâmicos. Três fases diamantadas com brilho glaze final.




DIAPRO

7' - 12000 rpm

Dissilicato de Lítio

Especial para dissilicato de lítio. Combinação de diamantes otimizada para LiSi2.



DIACERA

7' - 12.000 rpm

Zircônia

Especial para monolíticas em zircônia. Combinação de diamantes otimizada para ZrO2.



ECOCERAM

7' - 15.000 rpm

Cerâmica Feldspática

Acabamento e polimento com carbeto de silício para cerâmicas.




DIAPRINT

3' - 7.000 rpm  USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Resina 3D

Sistema diamantado em duas fases, brilho perfeito em resinas de impressão 3D.




DIACOMP PLUS

3' - 8.000 rpm  USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Resina Composta | Cerâmica Híbrida

Sistema Diamantado de 2 fases para acabamento e alto brilho em resinas.



TECHNIK

5' - 7.000 rpm

Resina Acrílica

Acabamento, pré polimento e brilho com carbeto de silício em acrílicos.



ESCOVAS SCOTCH BRITE

3 UN. 5' - 7.000 rpm

Resinas Acrílicas | Zircônia

Fibras impregnadas com óxidos para diversos materiais, ideal para acrílicos, protetores, placas.




SOFT WHEELS

5' - 7.000 rpm

Resinas Acrílicas


Tecido com abrasivo de óxido de alumínio para polimento sem pasta em duas fases.



UNIVERSAL

Cerâmicas | Metais

Polidor para diversos materiais, usado no desgaste e brilho final.



TWIST XT

PARA
**ESPAÇOS
ESTREITOS**
E DETALHES
ULTRAFINOS

NOVO



PASTA LUNAR DIAMANTADA

1 UN.

DISSILICATO DE LÍCIO | ZIRCÔNIA | CERÂMICAS HÍBRIDAS | RESINAS | CERÔMERO



50g

08-125

PASTA BEGE E UNIVERSAL

1 UN.

DIVERSOS MATERIAIS



85g

08-520 Pasta Bege



50ml

08-518 Pasta Universal

ESCOVAS UPOFIX

1 UN. 3' - 5.000 rpm

METAL | CERÂMICA FELDSPÁTICA | RESINA FOTO



802239

Ø 21mm



802249

Ø 21mm



802259

Ø 21mm

ESCOVAS DE POLIMENTO

1 UN. 5' - 7.000 rpm

DIVERSOS MATERIAIS



08-213

Feltro Macia

Ø 22mm



08-214

Cabra Macia

Ø 19mm



08-212

Bison Macia

Ø 19mm

PEDRA FLASH

10 UN. 7' - 35.000 rpm

CERÂMICA FELDSPÁTICA



PF11

Disco



PF13

Ponta



PF20

Cone



PF45

Cone c/ Ponta



08-215

Flanela Extra Macia

Ø 22mm



08-216

Bison Cinza Média

Ø 19mm



08-217

Crina de Cavalo

Ø 19mm

DIATURBO

1 UN. 10' - 15.000 rpm

CERÂMICA FELDSPÁTICA | DISSILICATO DE LÍCIO | ZIRCÔNIA



DT01

6,5 x 13



DT02

5 x 13



DT03

4,5 x 13



DT04

6 x 8



DT07

22 x 2



08-218

Couro Macio

Ø 22mm



08-219

Aço

Ø 22mm



DT08

22 x 4,5



DT09

15 x 3,5



DT10

13 x 2



DT11

20 x 12



DT12

15 x 2



08-224

Cabra Estrela Macia

Ø 22mm



08-226

Bison C. Estre Médio

Ø 22mm


DIACOMP PLUS

134°C AUTOCLAVÁVEL 3' - 8.000 rpm USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Resina Composta | Cerâmica Híbrida

MÚLTIPLO USO

Sistema Diamantado de duas fases para acabamento e alto brilho em resinas.



1ª FASE | MÉDIA
ACABAMENTO



2ª FASE | FINA
ALTO BRILHO (GLAZE MECÂNICO)

DIACOMP ULTRA

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 3' - 10.000 rpm

Resina Composta | Cerâmica Híbrida

Polidores diamantados em uma fase, aumente a pressão para acabamento e diminua para glaze.



DCU1 DCU2 DCU3

1ª FASE | FASE ÚNICA
ALTO BRILHO (GLAZE MECÂNICO)

ECOCOMP

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 3' - 12.000 rpm

Resina Composta

Polidor de alta durabilidade para resinas, com carbeto de silício.



EC11m EC3Km EC7m EC18m

1ª FASE | GROSSA
ACABAMENTO



EC11f EC3Kf EC7f EC18f

2ª FASE | FINA
ALTO BRILHO (GLAZE MECÂNICO)

EVEBRUSH

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 5' - 7.000 rpm

Resina Composta

Polimento oclusal de obturações e restaurações. Ideal para uso sem pasta.



WT1 WZ1 WS1

1ª FASE | MÉDIA
ALISAMENTO E POLIMENTO DE ALTO BRILHO

DIAPRINT

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 3' - 7.000 rpm USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Resina 3D

Sistema diamantado em duas fases, brilho perfeito em resinas de impressão 3D.



3DT-W14m 3DT-XT14m
1ª FASE | MÉDIA
PRÉ-POLIMENTO

3DT-W14f 3DT-XT14f
2ª FASE | FINA
ALTO BRILHO (GLAZE MECÂNICO)

UNIVERSAL

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 7' - 10.000 rpm

Resina Composta | Cerâmicas | Preparos

Ideal para preparos e pequenos desgastes.



W1 W2 W2B W5 W7 W9

1ª FASE | MÉDIA
DESGASTE - AJUSTE



K11 K12 K15

1ª FASE | MÉDIA
DESGASTE - AJUSTE

FLEXI-D

USO ÚNICO

Resina Composta | Cerâmicas

Discos com óxido de alumínio em um lado, para preparo e polimento interproximal.



18-210 18-214
10MM 14MM

FLEXISTRIPS

USO ÚNICO

Resina Composta | Cerâmicas

Tiras com óxido de alumínio para polimento interproximal. Espaço central livre para facilidade.



FS-60/40
GROSSO | MÉDIO
FS-20/7
FINO | EXTRA-FINO

DIASTRIPS

USO ÚNICO

Resina Composta | Cerâmicas | Zircônia

Ajuste interdental de superfícies. Diamantadas e autoclaváveis.




18-224 18-225
4MM 2,5MM

DIASYNT

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 8' - 12.000 rpm

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Alta abrasividade em pedras diamantadas com mínimo aquecimento.

**DIACON**

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 10' - 15.000 rpm

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia


Ideal para lentes e bordos. Diamantes para desgaste preciso, abrasivo porém suave.

**DIAPOL**

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 3' - 12.000 rpm USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Universal para materiais cerâmicos. Três fases diamantadas com brilho glaze final.

**ECOCERAM**

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 7' - 15.000 rpm

Cerâmica Felspática


Acabamento e polimento com carbeto de silício para cerâmicas.

**DIAPRO**

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 7' - 12.000 rpm USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Dissilicato de Lítio


Especial para dissilicato de lítio. Combinação de diamantes otimizada para LiSi2.

**DIACERA**

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 7' - 12.000 rpm USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Zircônia

Especial para monolíticas em zircônia. Combinação de diamantes otimizada para ZrO2.

**PROPHYCLEAN**

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 5' - 10.000 rpm

Profilaxia | Remoção de Brackets

Remoção de tártaro e manchas sem danificar o esmalte. Autoclavável.

**BRACKETS**

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 5' - 7.000 rpm

Remoção de Brackets

Limpeza suave após remoção de brackets. Autoclavável.




KIT DIACOMP PLUS TWIST 18-192



1ª FASE
ROSA - PRÉ POLIMENTO

2ª FASE
CINZA - BRILHO FINAL

KIT DIAPOL 18-105



1ª FASE
AZUL - DESGASTE

2ª FASE
ROSA - ACABAMENTO

3ª FASE
CINZA - ALTO BRILHO


KIT DIACOMP PLUS 18-102



1ª FASE
ROSA - ALISAMENTO
E PRÉ POLIMENTO

2ª FASE
CINZA - POLIMENTO
DE ALTO BRILHO

KIT DIAPOL TWIST 18-121



1ª FASE
AZUL - DESGASTE

2ª FASE
ROSA - ACABAMENTO


3ª FASE
CINZA - ALTO BRILHO

KIT DIACOMP PLUS 18-349
TWIST XT

1ª FASE
ROSA - PRÉ POLIMENTO

2ª FASE
CINZA - BRILHO FINAL

KIT CERÂMICAS DR. ARBEX 18-373



1ª FASE
AZUL - DESGASTE

2ª FASE
ROSA - ACABAMENTO

3ª FASE
CINZA - ALTO BRILHO

KIT DIACOMP ULTRA 18-101



1ª FASE
ACABAMENTO
E POLIMENTO

KIT ECOCERAM 18-204



1ª FASE
CINZA ESCURO - DESGASTE

2ª FASE
ROSA - ALISAMENTO

3ª FASE
CINZA CLARO - POLIMENTO

FASE FINAL
AMARELO - BRILHO GLAZE

KIT ECOCOMP PLUS 18-202



1ª FASE
AMARELO - ALISAMENTO

2ª FASE
MOSTARDA - POLIMENTO

3ª FASE
BEGE - ALTO BRILHO

KIT TWIST 18-370



DIACOMP PLUS TWIST

1ª FASE PRÉ POLIMENTO
2ª FASE ALTO BRILHO

DIAPOL TWIST

1ª FASE DESGASTE E CORREÇÕES
2ª FASE ACABAMENTO
2ª FASE ALTO BRILHO

DIAPRO TWIST

1ª FASE ACABAMENTO
2ª FASE ALTO BRILHO

DIACERA TWIST

1ª FASE ACABAMENTO
2ª FASE ALTO BRILHO

KIT DIAPRO PLUS 18-399



1ª FASE
ROSA - REMOÇÃO

2ª FASE
AZUL - DESGASTE LEVE

3ª FASE
VERMELHO - ACABAMENTO

4ª FASE
AMARELO - GLAZE FINAL

KIT DIAPRO 18-106



1ª FASE
VERMELHO - ACABAMENTO

2ª FASE
AMARELO - ALTO BRILHO

KIT DIACERA 18-107



- 1ª FASE**
VERDE - ACABAMENTO
- 2ª FASE**
SALMÃO - ALTO BRILHO

KIT ROSETTA SP 18-316




- 1ª FASE**
AZUL - DESGASTE
- 2ª FASE**
ROSA - ACABAMENTO
- 3ª FASE**
CINZA - BRILHO GLAZE

KIT BRACKET 18-206



- REMOÇÃO SEM DANIFICAR
O ESMÁLTE DOS DENTES
- AZUL**
TAMBÉM UTILIZADA PARA
REMOVER TÁRTARO E PLACA.

KIT DIAMANTE 18-391




- 1ª FASE**
AZUL - DESGASTE
- 2ª FASE**
ROSA - ACABAMENTO
- 3ª FASE**
CINZA - BRILHO GLAZE

KIT UNIVERSAL 18-205



- FASE ÚNICA**
POLIMENTO E AJUSTE
DE PREPARO ANTES DA
CIMENTAÇÃO.

KIT ZIRCONIA 18-392



- MEGADISC**
CORTE E SEPARAÇÃO
- DIASINT**
ALTO DESGASTE
- DIAPOL**
REFINAMENTO DE BORDO
- DIAPRO**
ACABAMENTO ALTO BRILHO

KIT EVE DIAPOL H8 CERÂMICAS 18-303



- 1ª FASE**
AZUL - DESGASTE
- 2ª FASE**
ROSA - ACABAMENTO
- 3ª FASE**
CINZA - BRILHO GLAZE

KIT ECOCERAM ULTRA 18-306




- DISCO DIAMANTADO**
CORTE E ACABAMENTO
- BROCAS DIAMANTADAS**
DESGASTE E AJUSTES
- ECOCERAM**
ACABAMENTO
- DIAPOL**
BRILHO GLAZE

KIT EVE DIAPOL PLUS CERÂMICAS 18-394



- BROCAS**
DESGASTE E ACABAMENTO
- DISCO DIAMANTADO**
ACABAMENTO
- 1ª FASE**
AZUL - DESGASTE
- 2ª FASE**
ROSA - ACABAMENTO
- 3ª FASE**
CINZA - BRILHO GLAZE

KIT ACRYL 18-395



- BROCA TUNGSTÊNIO**
DESGASTE DE ACRÍLICO
- TECHNIK**
ACABAMENTO | ALISAMENTO
| POLIMENTO
- SOFT WHEELS**
ALTO BRILHO

CORTE GROSSO

CORTE FINO

CORTE EXTRA FINO

CORTE MÉDIO

CORTE EXTRA GROSSO

TOPO ATIVO

CORTE LISO

TURBOCUT TUNGSTEN

15' - 30.000 rpm

**TURBOCUT DIAMOND PM**

15' - 30.000 rpm




● CORTE GROSSO ● CORTE FINO ● CORTE EXTRA FINO ◆ NÃO REALIZAR MOVIMENTOS LATERAIS

DUPLA FACE

1 UN. 5' - 10.000 rpm

CERÂMICA FELDSPÁTICA

					
111921	112221	121921	122221	140921	142221
Ø 19mm	Ø 22mm	Ø 19mm	Ø 22mm	Ø 9mm	Ø 22mm
0,19mm	0,19mm	0,17mm	0,17mm	0,17mm	0,10mm

MEGADISC

08-001

10 UN. máx 50.000 rpm

CERÂMICA FELDSPÁTICA | DISSILICATO DE LÍCIO | ZIRCÔNIA



VENTILADO

1 UN. 3' - 5.000 rpm

CERÂMICA FELDSPÁTICA | RESINA ACRÍLICA | RESINA FOTO

			
182251	182221	182231	152221
Ø 22mm	Ø 22mm	Ø 22mm	Ø 22mm
0,17mm	0,17 mm	0,17mm	0,17mm

SINTERIZADO RÍGIDO

1 UN. 5' - 15.000 rpm

CERÂMICA FELDSPÁTICA | METAL

		
50154	50265	50143
Ø 22mm	Ø 16mm	Ø 8mm
0,30mm	0,25mm	0,40mm

SINTERIZADO SUPER FINO

1 UN. 3' - 5.000 rpm



CERÂMICA FELDSPÁTICA | ZIRCÔNIA

	
182021	181221
Ø 20mm	Ø 12mm
0,15mm	0,15mm

DIAMANTADO TOTAL

1 UN. 5' - 15.000 rpm

CERÂMICA FELDSPÁTICA | RESINA ACRÍLICA | GESSO

	
112251	112241
Ø 22mm	Ø 22mm
0,24mm	0,28mm

GESSO E TROQUEL

1 UN. 5' - 10.000 rpm

GESSO | TROQUEL

			
DD45	DD35	154522	153722
Ø 45mm	Ø 35mm	Ø 45mm	Ø 37mm
0,35mm	0,30mm	0,26mm	0,26mm

FLASH

100 UN. 10' - 15.000 rpm

METAL

	
DF25	DF38
Ø 25mm	Ø 38mm
0,60mm	0,70mm

MANDRIL

1 UN.

Mandril para discos e polidores.

		
509077	505208	95RA

miyo

liquid ceramic




O QUE É?

O **Sistema MiYo** é uma cerâmica líquida com a vantagem de aplicação de uma maquiagem para caracterização de próteses, que permite ver o **resultado final antes da queima**. Com massas de alta estabilidade e resultados em apenas uma única queima, oferecendo controle preciso de cor, translucidez e textura com **máxima previsibilidade**. Ideal para restaurações monolíticas em dissilicato, zircônia e cerâmicas feldspáticas.

COMO FUNCIONA?

O Sistema MiYo é separado em duas categorias diferentes: **MiYo Esthetic** e **MiYo Pink**. O MiYo Esthetic reúne todos os componentes destinados à caracterização da estrutura dental, enquanto o MiYo Pink é voltado exclusivamente para a caracterização estética da gengiva, proporcionando resultados realistas e harmônicos em toda a restauração.



POR QUE USAR?

O grande diferencial do Sistema MiYo é que suas **massas não se misturam**, permitindo aplicação precisa de camadas e detalhes em uma única queima, trazendo enorme agilidade na produção e uma qualidade final incomparável.



PROTOCOLO FRESADO EM ZIRKOM 3D



APLICAÇÃO DE MIYO POR JACK MARRANO

InSync® ZR


Cerâmica ideal para aplicação em dissilicato de lítio (LiSi2), zircônia e titânio. Oferece excelente estabilidade óptica e térmica, com queimas a baixas temperaturas. Possui alta translucidez e fluorescência natural, trazendo resultados estéticos de altíssimo nível, mesmo após múltiplas queimas.




PINCÉIS

Fabricados na Alemanha, os pincéis da Odontomega compõem uma linha completa com cerdas de pelo natural Kolinsky ou sintéticas. Disponíveis nas versões com ou sem esferas formadoras de ponta.

KERAMIK | Pelos Híbridos




ALLWHITE | Pelos de Poliamida




ALLBLACK | Pelos Híbridos



SKYLINE | Pelos Kolinsky



BLUELINE | Pelos Kolinsky



MAESTRO | Pelos Kolinsky





MALEN A 12-201

- 5 espaços para mistura de cores
- 2 compartimentos para esponjas de limpeza
- 27 divisórias para cores, massas ou pigmentos.

19CM

8,5CM

TAMANHO

12-202 MALEN B

- 1 espaço para limpeza de pincéis
- Área para manipulação das massas
- 26 divisórias para cores, massas ou pigmentos.

18,7CM

10,7CM

TAMANHO



MALEN C 12-203

- 1 espaço para limpeza de pincéis
- Área ampla (12x12cm) para manipulação das massas
- 22 divisórias para cores, massas ou pigmentos.

12,8CM

12,8CM

TAMANHO



12-008 MEGAMIX

- Base cerâmica resistente com 36 reservatórios
- Tampa protetora que preserva o material
- Reservatórios numerados para fácil identificação.

Ø 13,5CM

TAMANHO



LUPA SUPER SCOPE 08-300

MADE IN JAPAN

Design ergonômico ultra confortável, extremamente leve pesando apenas 85g, e com ajuste total a cabeça. Comprimento focal de 275mm.

AMPLIAÇÃO

2,5x



ROSETTA SP



A pastilha mais vendida do Brasil! Translucidez otimizada com difusão de luz e opalescência únicos, comparáveis somente a dentes naturais. Agora disponível também na translucidez MT.

RESISTÊNCIA
460 MPA

DISPONÍVEL
HT | MT
LT | MO



TPD DANILLO BERNARDES


ROSETTA SM



A mesma qualidade Rosetta também para blocos CAD mais macios para usinagem, reduzindo em até 20% o tempo de fresagem e desgaste das fresas.

RESISTÊNCIA
443 MPA

DISPONÍVEL
HT | MT
LT | MO




TPD ULISSES STEIN

AMBER MILL E MESO



Opalescência única, simulando perfeitamente estratificação em material refratário em apenas um dia. Ideal para reparos ultrafinos com precisão e sem lascas nas bordas. Disponível também em versão perfurada para Ti-Base.

RESISTÊNCIA
450 MPA



HASS BIO


MEGAPRESS



O equilíbrio perfeito entre opalescência e difusão de luz, aliado a uma excelente translucidez, traz naturalidade e ótima precisão de cor.

RESISTÊNCIA
450 MPA

DISPONÍVEL
HT | MT | LT



TPD DANILLO BERNARDES


MEGACAD



Blocos com ótimo custo-benefício, alta fluorescência e opalescência, estabilidade de cor, além de excelente porosidade após condicionamento ácido.

RESISTÊNCIA
420 MPA

DISPONÍVEL
HT | MT
LT | MO



DR. CAIO JAMBEIRO

AMBER MILL DIRECT



Os blocos Amber Mill em uma versão já cristalizados, com tecnologia multi camadas, possibilitando restaurações produzidas em apenas um dia.

RESISTÊNCIA
400 MPA
CERVICAL
300 MPA
INCISAL



FRESAR

POLIR

CIMENTAR



HASS BIO

SISTEMAS DISPONÍVEIS

OP AG ZZ

INCOLOR



HS

Zircônia opaca mais resistente

Resistência
1250 MpaTranslucidez
43%

Maior resistência compressiva em zircônia para copings e estruturas.

INCOLOR



SHT

Translúcida para protocolos

Resistência
1050 MpaTranslucidez
47%

Alta translucidez e resistência para monólitos maquiados e estratificação estética.

A1
A2
A3
B1
BL



A3
MULTI
A1

SHTM

Translúcida Multilayer

Resistência
1050 MpaTranslucidez
47%

Alta translucidez e resistência para monólitos maquiados e estratificação estética.

A1
A2
A3
B1
BL



3D

Universal com melhor custo-benefício do mercado

Resistência
750 Mpa → 1250 Mpa
Incisal → Cervical

Translucidez
55% → 43%
Incisal → Cervical

Zircônia universal, resistência cervical para protocolos e translucidez incisal incomparável.

ESPESSURAS DISPONÍVEIS

12MM

14MM

16MM

18MM


20MM

22MM

25MM

30MM

ZIRKOM
3D




DISCOS DE ZIRCÔNIA

08-5040

LiSi CONDITIONER

Spray à base de metassilicato que forma uma camada vítrea na zircônia após condicionamento térmico, promovendo fusão entre as superfícies da zircônia e a camada de dissilicato, garantindo máxima adesão no protocolo de cimentação.

50ml



RESISTENTE

Adesão previsível e duradoura

APLICAÇÃO SIMPLES

Aplique, faça a queima e pronto

ALTO RENDIMENTO

Rende 160-180 aplicações

08-5030

LiSi PURE

Spray de dissilicato de lítio puro que aplica uma fina camada de dissilicato sobre a zircônia, trazendo suas vantagens estéticas e físicas para a peça. Protege o dente antagonista contra desgaste e trincas, promovendo um selamento impecável sobre a superfície de zircônia.

75ml



PROTEÇÃO

Desgaste, trincas e fissuras

SUPERFÍCIES LISAS

Homogêneas e não abrasivas

MELHORA HIGIENE BUCAL

Mais facilidade na limpeza diária

08-5025

LiSi LOW FUSE

Spray de baixa fusão que forma uma camada vítrea, homogênea e transparente de dissilicato sobre a restauração, vedando os poros e criando um acabamento liso e brilhante sem necessidade de polimento. Reforça a estrutura contra trincas e falhas, melhora o selamento cervical protegendo as margens da peça e ainda oferece ação antiplaca, aumentando a durabilidade e a saúde bucal a longo prazo.

100ml



BRILHO SEM POLIMENTO

Acabamento estético uniforme

Queima a 800 °C

Preserva os stains aplicados

AÇÃO ANTIPLACA

Mais proteção e longevidade para a restauração.

PHOENIX C 09-955

FORNO DE PORCELANA E METALOCERÂMICA

É a solução ideal para quem busca alta qualidade nos processos de queima, com excelente produtividade e ótimo custo-benefício.

MAX. TEMP	AQUECIMENTO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	MEDIDAS
1200°C	200°C/MIN	1500W	220V	27 x 36 x 59 cm

MUFLA ESPIRAL DE
QUARTZO

8 programas
predefinidos

 **PLATAFORMA
ULTRA ESTÁVEL**


 **PROGRAMAS INCLUSOS**
Rosetta, MiYo, InSync

TERMOPAR DE
PLATINA

50 programas
editáveis

 **PLATAFORMA DE
BAIXO RUÍDO**

 **ACOMPANHA
BOMBA DE VÁCUO**



PHOENIX Z 09-958

FORNO PARA SINTERIZAÇÃO DE ZIRCÔNIA

É a solução ideal para quem busca alta qualidade nos processos de queima, com excelente produtividade e ótimo custo-benefício.

MAX. TEMP	AQUECIMENTO	POTÊNCIA	VOLTAGEM	MEDIDAS
1550°C	200°C/MIN	3000W	220V	36 x 42 x 60 cm

8 programas
predefinidos

REALIZA TAMBÉM
CRISTALIZAÇÃO EM ATÉ
20 MIN.

SINTERIZAÇÃO DE
SIC DE ALTA PUREZA

**TECNOLOGIA DE
RESFRIAMENTO**

50 programas
editáveis

MENOR DO MUNDO
COMPACTO

CAPACIDADE DE
30-50
ELEMENTOS

PERFIS PREDEFINIDOS

ZIRKOM

1 HS

2 SHT

3 3D

Rosetta

4 Rosetta
Cristalização

5 Rosetta CAD
Glaze

6 Rosetta SP
Glaze

miYO

7 Glaze

8 Stain

 Voltar

BANDEJAS E ESFERAS



01-924 / 01-925 / 01-926

Bandejas refratárias de 80mm e 90mm e esferas para baixo atrito.



BANDEJAS REFRATÁRIAS

Para uso em forno de laboratório de prótese, ideal para técnica de metalocerâmica ou metal free.



08-907
15 PINOS
CERÂMICOS



08-903
2 BANDEJAS + 30
PINOS CERÂMICOS

08-904
1 BANDEJA + 15
PINOS CERÂMICOS

08-908
1 BANDEJA + 15
PINOS METÁLICOS

CADINHOS

Produzidos com cristais de quartzo, fabricados para garantir incrível resistência em altas temperaturas.



08-900	08-901
KERR FECHADO	KERR ABERTO
N3	N3
08-902	08-906
INDUÇÃO BEGO	INDUÇÃO UGIN

MEGAFIX 08-107

Agente refratário ideal para manter os elementos fixos durante a queima.



ANÉIS DE SILICONE

Para prensagem de dissilicato de lítio LiSi2.



L10 MICRO E ÊMBOLO

L10 é um isolante para êmbolos de alumina usados na injeção de pastilhas de dissilicato de lítio (LiSi2).



DISCO DE CERA ARTWAX

Cera sintética para fabricação de copings utilizando fresadora CAD CAM.



RESINSEP 08-136

Agente isolante para resina foto.

**MEGASEP**

Agente isolante para cera e cerâmica, livre de solvente. Isola com grande fluidez sem manchar.

**MEGALINK AUTO**

Para cimentação de restaurações indiretas de dissilicato de lítio, cerâmicas feldspáticas, metal-cerâmicas, zircônias e resinas compostas. Ideal para links metálicos.

**MEGALAY** 08-936

A resina acrílica em gel fotopolimerizável possui cura rápida e alta precisão para fixação e verificação de abutments.

**GELFIX** 08-124

Agente fixador de facetas e coroas para gesso.

**OCCLEAN**

75ml

Spray de oclusão para verificação de pontos de contato, oferece marcação perfeita e detalhada.

**MEGASEAL** 08-400

30ml

Selador foto monocomponente para resinas acrílicas e fotopolimerizáveis, que proporciona alto brilho e aumenta a durabilidade da restauração.

**Veda micro poros na resina!**

TRABALHO POR GLAUBER RAMA

**EASYFORM E DYVEX**

Aditivo Easyform para deixar a cerâmica pastosa, ampliando seu tempo de manipulação.

Dyvox elimina a camada de reação na injeção de cerâmicas prensadas e dissilicato de lítio.



GESSO SNOW ROCK

STONE

Gesso tipo IV, extremamente duro, ideal para modelos precisos para trabalhos e estudos.

PREMIUM

Melhor qualidade, maior dureza, baixa expansão, alta estabilidade e anti-bacteriano.

ZERO ARTI 0.0%

Para união de modelos às placas dos articuladores. Possui 0.0% de expansão, garantindo fixação rápida.



STONE	PREMIUM	ZERO ARTI 0.0%
11-811 MARFIM 1,5kg	11-711 MARFIM 1,5kg	11-921 BRANCO 1,5kg
11-812 MARFIM 25kg	11-712 MARFIM 25kg	11-922 BRANCO 25kg
11-851 ROSA 1,5kg	11-721 BRANCO 1,5kg	
11-852 ROSA 25kg	11-722 BRANCO 25kg	
11-861 VERDE 1,5kg		
11-862 VERDE 25kg		

MEGAVEST

Revestimento fosfatado de granulação fina, ideal para cerâmica prensada e prótese fixa, com técnica rápida ou convencional.

11-045	4,5kg +1L
11-130	13kg
11-001	MEGA-LIQ 1L



ARTICULADORES ARTPRO

Articuladores em alumínio de uso simplificado, ideais para simular movimentos maxilo-mandibulares.



08-050	08-051
AT20	AT60

SILIKON

Duplicador de modelos à base de silicone de adição, com máxima precisão na duplicação.



08-209	08-309	08-222	08-322
2un. 250ml	2un. 950ml	2un. 250ml	2un. 950ml

MEGATRAY

Material fotopolimerizável para a construção de moldeiras individuais.



08-401 ROSA
08-402 TRANSPARENTE

MEGALABOR

Silicone para muralha Megalabor é ideal para duplicação e trabalhos com modelos 3D em resina PrintaX ou gesso Snow Rock.



08-601	08-602	08-609
900g	5kg	CATALISADOR

BROCAS DIAMANTADAS DIANOX CAD/CAM

SISTEMA SI MCXL			SISTEMA SI MCX5				SISTEMA AG			
1.0 (SB 12)	1.35 (SB 12s)	1.75 (CP 12s)	0.6	1.2	1.4	2.2	0.4 (T6 HD)	1.0 (T3)	1.4 (T2)	1.8 (T1)
24-310	24-313	24-317	24-406	24-412	24-414	24-422	24-104	24-110	24-114	24-118

FRESAS DE TUNGSTÊNIO CAD/CAM

SISTEMA SI MCX5			SISTEMA AG			
0,5mm	1mm	2,5mm	T6 HD 0,3mm	T3 0,6mm	T2 1mm	T1 2,5mm
24-441	24-442	24-443	24-121	24-122	24-123	24-124

KERA-DISC

Disco de Cobalto Cromo Premium (CoCr) tipo 4, pré-sinterizado e totalmente livre de berílio e níquel. Dureza Vickers de 285.



10-910 10mm

10-912 12mm

10-913 13mm

10-915 15mm

10-916 16mm

10-920 20mm

10-925 25mm

KERA N

Liga Metálica a base de Níquel Cromo Premium (Ni-Cr) tipo 3, com excelente aderência a cerâmica, resfriamento curto, e totalmente livre de berílio. Dureza vickers de 185.



10-101 1Kg

10-102 250g

10-103 60g

MEGA-OX

Óxido de alumínio com 99,8% de pureza, livre de impurezas e granulação otimizada para trabalhos de precisão.

14-210 50 μ 10-240 110 μ 10-250 125 μ 10-260 250 μ

MEGABLAST

Esferas de vidro com 99,8% de pureza, livre de impurezas e granulação otimizada para trabalhos de precisão.

14-110 50 μ 15-150 125 μ

MOTOR S1

O Motor S1 acompanha a caneta PM com controle de rotação preciso e pedal ON/OFF.

Torque	Potência
2.8N.cm	65W 35.000 rpm



MOTOR S1 PRO

Acompanha a caneta PM, painel digital com controle de rotação preciso e pedal ON/OFF.

Torque	Potência
3.0N.cm	70W 35.000 rpm



MOTOR S2 09-591

Possui controle de rotação, caneta por indução e controle de velocidade pelo pedal ou painel.

Torque	Potência
4,8N.cm	120W 50.000 rpm



MOTOR S3 09-596

Possui controle de rotação, caneta por indução e controle de velocidade pelo pedal ou painel.

Torque	Potência
8N.cm	230W 50.000 rpm



MOTOR S4 09-594

Com controle de rotação, caneta por indução, sem vibração e sem ruídos, controle de velocidade pelo pedal e painel digital.

Torque	Potência
8,2N.cm	240W 55.000 rpm



MOTOR PRIME E-TYPE 09-528

Ideal para pequenos ajustes e correções, oferece fácil transporte e bateria de longa duração (até 25h).

Torque	Potência
2N.cm	50W 30.000 rpm






RODIN **NEW** RAPIDCERAM

para restaurações no mesmo dia!

RapidCeram é uma resina nanohíbrida com mais de **51% de carga cerâmica**, **alta radiopacidade** e velocidade de impressão até duas vezes maior que resinas cerâmicas convencionais, ideal para coroas, fixas e restaurações definitivas entregues no mesmo dia.



*Estudo realizado pelo Dr. Russel Giordano em Boston University

+51% DE CARGA CERÂMICA

Proporciona a força e a resistência a abrasão necessária para usos prolongados sem desgaste aos antagonistas.

2X MAIS RÁPIDA

Otimizada para fluxos rápidos, com tempo de impressão até duas vezes mais rápido que outras resinas com carga.



Tempo de Impressão

	Coroa	Fixa	Arcada Completa
RapidCeram	14 Minutos	15 Minutos	17 Minutos
Titan	24 Minutos	25 Minutos	29 Minutos
Sculpture 2.0	35 Minutos	37 Minutos	41 Minutos